







CarCom 12 & 24 volt samtaleanlæg

Samtaleanlæg for eks. entreprenør materiel og Busser / limousiner

 40.080.033	<p>CarCom central enhed forstærker 12 volt DC</p> <p>Tåler vibrationer</p> <p>Alle udgange til højtalere reguleres individuelt!</p>
 40.008.121	<p>CarCom central enhed forstærker 24 volt DC</p> <p>Tåler vibrationer</p> <p>Alle udgange til højtalere reguleres individuelt!</p>
 40.080.097	<p>Kabelsæt i aftalt længde for central 40.080.033</p>
 40.005..056 (S)	<p>Svanehals mikrofon for fast montering inkl. 3 m kabel</p> <p>Med montageflange eller XLR han stik.</p>

 <p>40.005.04</p>	<p>Håndholdt mikrofon med XLR stik</p>
 <p>40.080.092</p>	<p>Håndholdt mikrofon med afbryder og XLR stik</p>
 <p>40.080.096</p>	<p>XLR hunstik for panelmontering inkl. 3 m kabel For Svanehals og håndholdte mikrofoner</p>
 <p>40.005.046 / 045</p>	<p>Mikrofon for indbygning indvendigt Ø 8mm m/3m kabel Ref. no. 40.005.046 type EM 125 "omdirektionelt" Ref. no. 40.005.045 type EM 158 "direktionel"</p>
 <p>40.005.043 / 044</p>	<p>Mikrofon for indbygning udvendigt og er neoprenkapslet for klimabeskyttelse Ø 8mm m/3m kabel Ref. no. 40.005.043 type EM 125 "omdirektionelt" Ref. no. 40.005.044 type EM 158 "direktionel"</p>

 <p>40.006.110</p>	<p>Indbygningsspejler, 6W/ 20 Ohm, med monterings Ø 100 mm og perforeret metal front (hvid)</p>
 <p>40.006.018</p>	<p>Påbygningsspejler sort 5W 8 ohm 40x80x120mm og perforeret metal front (hvid)</p>
 <p>40.006.113</p>	<p>Hornspejler for direkte montering, 6W/8 Ohm, IP 55 (for udendørs brug). Ø 132mm</p>
 <p>40.006.114</p>	<p>Hornspejler for indbygning, 6W/8 Ohm, IO 55 (for udendørs brug). D 94mm H 121mm B 121mm</p>