













Public III Komplette - Skranke Intercom systemer

<p>40.054.306</p> 	<p>Standard version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon/Højtaler enhed 40.054.301 (114 x 228 x 54 mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler og interface for Headset</p> <p>Tilvalg: højtaler for public siden.</p>
<p>40.054.303</p> 	<p>indbygnings version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon/højtaler enhed på plade 40.054.302 (115x210x55 mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305</p> <p>Tilvalg: højtaler for public siden.</p>
<p>40.054.304</p> 	<p>Pladsbesparende indbygnings version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon på svanehals monteret på rektangulær plade 40.054.331 (50x80 mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler 40.054.327</p> <p>Tilvalg: højtaler for public og service siden</p>
<p>40.054.308</p> 	<p>Pladsbesparende indbygnings version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon på svanehals monteret på rund monteringsplade 40.054.332 (ø 80mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler 40.054.327</p> <p>Tilvalg: højtaler for public og service siden.</p>












Public III Standard system komponenter:





<p>40.054.311</p> 	<p>Centralenhed 230v inkl. Forbindelseskabel Inkl. udgang til headset</p>
<p>40.054.301</p> 	<p>Mikrofon højttalerenhed (bord model), dimensioner, 114x228x54 mm, med 6 taster/ 6 kontrollamper inkl. forbindelseskabel, Pult malet i RAL 260 4010 Inkl. udgang til headset.</p>
<p>40.054.302</p> 	<p>Mikrofon/højttaler på metallisk eloxeret aluminium plade (indbygnings version), dimensioner, 115x210x55 mm med 6 taster/6 kontrollamper inkl. Forbindelseskabler</p>
<p>40.054.331</p> 	<p>Svanehals mikrofon på metallisk eloxeret aluminium plade (50 X 80 mm), Med 2 taster/2 lamper, inkl. forbindelseskabler</p>
<p>40.054.332</p> 	<p>Svanehals mikrofon på metallisk eloxeret aluminium plade (Ø80mm), med 2 taster/2 lamper, inkl. Forbindelseskabler</p>
<p>40.054.803</p> 	<p>Strømforsyning 15V/1A DC</p>
<p>40.054.305</p> 	<p>RJ45 stildåse, UAE 8/8 (x2)</p>








Højtalere

40.006.100 	Indbygnings højtaler med indbygnings boks, 5W/8 Ohm, anodiseret aluminiums front (perforeret) som presses i indbygnings boksen
40.006.102 	Indbygnings højtaler med indbygnings boks, 5 W/ 8 OHM, anodiseret aluminiums front (perforeret) som fæstnes med 4 skuer
40.006.104 	Højtaler for direkte montering, 5W / 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (perforeret) på rustfri stål bagboks.
40.006.105 	Højtaler for direkte montering, 5W/ 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (slidset) på rustfri stål bagboks.
40.006.106 	Højtaler for direkte montering, 5W/ 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (perforeret) på rustfri stål bagboks.
40.006.107 	Højtaler for direkte montering, 5W/ 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (slidset) på rustfri stål bagboks.
40.006.108 	Højtaler for direkte montering, 5W/ 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (perforeret), sort plastik bagboks.
40.006.109 	Højtaler for direkte montering, 5W /8 Ohm, anodiseret aluminiums front (slidset), sort plastik bagboks
40.006.110 	Indbygnings loft højtaler, 6W/ 20 Ohm, med monterings Ø 92mm og perforeret front (hvid /sort)











<p>40.006.111</p> 	<p>Væg/loft højttaler med monteringsbøjle, 10W /8 Ohm, PVC kabinet, perforeret front, (hvid).</p>
<p>40.006.112</p> 	<p>Højttaler for direkte montering, 6W/20 Ohm, plastik hus, perforeret stål front (hvid).</p>
<p>40.006.113</p> 	<p>Hornhøjttaler for direkte montering, 6W/20 Ohm, IP 55 (for udendørs brug). Ø 132mm</p>
<p>40.006.114</p> 	<p>Hornhøjttaler for indbygning, 6W/20 Ohm, IP 55 (for udendørs brug). D 94mm H 121mm B 121mm</p>

Udvalg af mikrofoner & ekstraudstyr:



<p>40.005.017</p> 	<p>Omdirektionel mikrofon kapslet i rustfri stål, Ø 8x5,5 mm, vandal sikret.</p>
<p>40.005.20</p> 	<p>Klimaskærm for omdirektionel mikrofon i rustfri stål til forfra montering</p>
<p>40.005.051</p> 	<p>Direktionel mikrofon kapslet i rustfri stål; Ø 17 x 36 mm, vandal sikret, for M10x1 fin gevind montering (lampegevind).</p>
<p>40.054.491</p> 	<p>Omdirektionel mikrofon kapslet i rustfri stål, Ø 80mm med IP 69 opkaldstryk og LED for drift indikering, alt i vandal sikret udførsel.</p>
<p>40.005.115</p> 	<p>Omdirektionel mikrofon kapslet i rustfri stål plade 25 x 50mm m/gevindtappe eller huller for forfra montering</p>



Ekstraudstyr:

<p>40.054.309</p> 	<p>Teleslynge for public og/eller service side</p>
<p>40.054.313</p> 	<p>Headset interface for service side (printkort)</p>
<p>40.030.043</p> 	<p>Headset Jabra PRO 9450 trådløs med hoved bøjle</p>
<p>40.030.047</p> 	<p>Nakkebøjle for Headset</p>
<p>40.030.048</p> 	<p>Ørehænger</p>
<p>40.030.051</p> 	<p>Ekstra eller nyt headset Uden station/lader/ørhænger</p>
<p>40.030.046</p> 	<p>Ladestation for 5 ekstra headset</p>
<p>40.030.378</p> 	<p>Patch kabel mellem trådløst headset og centralenheden. Rj45/Rj10, 8/4 pin</p>



40.054.314		Telefonrør interface for public side (printkort)
40.054.423		<p>Telefonrør for public side</p> <p>Benyttes hvis gæsten ønsker fortrolig samtale med receptionisten.</p>
40.054.316		Ekstra public side position 2 (printkort)
40.054.317		Ekstra public side positions 2 + 3 (printkort)
40.054.318		Ekstra public side positions 2 + 3 + 4 (printkort)
40.054.319		Gong (printkort)
40.054.320		Opkaldstryk for public side, vandal sikret.
40.054.322		Ekstra 2. service position (printkort)
40.054.323		Døråbnings funktion (printkort med relæfunktion)
40.054.357		Relæ i boks
40.054.325		<p>Dørstation, i rustfri stål eller anodiseret aluminiums front (260x130x1,5 mm), med opkaldstryk, kapslet mikrofon og højttaler.</p>