Kaj Larsen Communication A/S

Udgave

5

8. november 2021

AIPHONE®

# JP
# Produktoversigt

## Sikrings & Kommunikations Løsning

Kaj Larsen Communication A/S
Risbøge 6, 6640 Lunderskov
www.kajlarsen.dk – kajlarsen@kajlarsen.dk – Tlf. 56 87 92 00

**JP** **7” døranlæg med Pan Tilt - zoom.**

JP For 4 døre og 8 svarapparater (Evt. App eller Tlf. interface)

| | |
|---|---|
| **JP-4MED**<br> | Hovedmonitor med:<br>❖ 7” LCD Touch skærm<br>❖ Betjenes med rør eller håndfrit<br>❖ Monitering til dørstationer med Pan-tilt og zoom funktion<br>❖ Ekstra tryk for f.eks. portåbning el. lig. kan tilsluttes.<br>❖ Intern kommunikation med individuel eller allekald.<br>❖ Automatisk billede optagelse af sidste 20 besøgende<br>❖ Udvidet optagelses muligheder med SD/SDHC kort evt. med Eye-Fi<br>❖ 3 Alarmindgange for f.eks. indbrud, overfald og røgdetektor |
| **JP-4HD**<br> | Undermonitor med:<br>❖ 7” LCD Touch skærm<br>❖ Betjenes med rør eller håndfrit<br>❖ Monitering til dørstationer med Pan-tilt og zoom funktion<br>❖ Ekstra tryk for f.eks. portåbning el. lig. kan tilsluttes.<br>❖ Intern kommunikation med individuel eller allekald. |
| <br>**JP-EC** | • Dækenhed for JP-monitor<br>• Gør det muligt at fjerne røret<br>• Leveres med både hvid og sølv front |

| | |
|---|---|
| <br>MCWSA | ❖ Bordstander for svarmonitor |
| <br>JP-DV | • Zink støbt video dørstation for direkte påbygning med Pan-Tilt og Zoom kamera.<br>❖ Bagbelyst navneskilt. |
| <br>MGF-30 | ❖ 30 grader vinkelboks for vægmontering af kun dørstationen JP-DV<br>❖ Vandalsikker stål beslag |
| <br>AC-10S | ❖ Kodetastatur i matchende design for JP-DV dørstation<br>❖ 100 koder på 2 relæer |
| <br>JP-DVF | • Rustfri stål video dørstation for indbygning med Pan-Tilt og Zoom kamera.<br>❖ Bagbelyst navneskilt. |
| <br>CSJMDVF | 2 mm rustfri stål påbygning boks for JP-DVF |

| | |
|---|---|
| <br>JP-DVLF-AC | • Rustfri stål video dørstation for indbygning med Pan-Tilt og Zoom kamera.<br>• Kodetastatur med 100 koder og 2 relæudgange 40/60.<br>• Bagbelyst navneskilt.<br>• Ydre mål: 309x135mm<br>• Indbygningsmål: 282x115x45 |
| <br>GT-D | • Slagfast PVC audio dørstation for direkte påbygning.<br>• Kan kombineres med eksternt kamera. |
| <br>JMW-BA | Adapter for lang kabelføring og tilslutning af eksternt kamera for ekstra overvågning.<br>Forsynes fra egen 24 vol. 2A DC strømforsyning. |
|  <br>JM-8Z | Adapter for kabling i stjerne med RJ45 terminerings/stik x 7<br>Forsynes fra egen 24 vol. 2A DC strømforsyning. |
| <br>IER-2 | Ekstern signalgiver for ringetonen |

| | | |
|---|---|---|
| <br>JPTLIIP | IP-interface for vider stilling af dørkald til mobil telefon med live billede.<br>***For iPhone og Android*** | Kr. 7.500,- |
| <br>RY-3DL | Adapter for selektiv døråbning når flere indgange tilsluttet samme system | Kr. 681,- |
| <br>PS-24 | Strømforsyning PS2420DIN<br>❖ Antal afhænger af system sammensætning | Kr. 1.250,- |