



**Kaj Larsen**  
**Communication A/S**

**Udgave**

**12**




---

# **Public III**




# **Produktoversigt**

## *"public III"*

### Skranke Intercom systemer

<p>40.054.306</p> 	<p>Standard version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon/Højtaler enhed 40.054.301 (114 x 228 x 54 mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler 40.054.327</p> <p><u>Tilvalg:</u> højtaler for public siden (se udvalg i prisliste)</p>
<p>40.054.303</p> 	<p>indbygnings version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon/højtaler enhed på plade 40.054.302 (115x210x55 mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler 40.054.327</p> <p><u>Tilvalg:</u> højtaler for public siden (se udvalg i prisliste)</p>
<p>40.054.308</p> 	<p>Pladsbesparende indbygnings version, bestående af: central enhed 40.054.311 + mikrofon på svanehals monteret på rund monteringsplade 40.054.332 (ø 80mm) + rustfri stål indkapslet mikrofon 40.005.017 + strømforsyning 40.054.300 + RJ45 stikdåse 40.054.305 + forbindelseskabler 40.054.327</p> <p><u>Tilvalg:</u> højtaler for public og service siden (se udvalg i prisliste)</p>







## Standard system komponenter:

<p>40.054.311</p> 	<p>Centralenhed 230v inkl. Forbindelseskabel</p>
<p>40.054.301.001</p> 	<p>Mikrofon højttalerenhed (bord model), dimensioner, 114x228x54 mm, med 6 taster/ 6 kontrollamper inkl. forbindelseskabel, Pult malet i RAL 260 4010</p>
<p>40.054.301.003</p> 	<p>Mikrofon højttalerenhed (bord model), <b>med 2. position inkluderet i print</b>, dimensioner 114x228x54 mm, med 6 taster/ 6 kontrollamper inkl. forbindelseskabel, Pult malet i RAL 260 4010</p>
<p>40.054.302</p> 	<p>Mikrofon/højttaler på metallisk eloxeret aluminium plade (indbygnings version), dimensioner, 115x210x55 mm med 6 taster/6 kontrollamper inkl. Forbindelseskabler</p>
<p>40.054.803.002</p> 	<p>Strømforsyning 15V/1A DC</p>
<p>40.054.305.001</p> 	<p>RJ45 stildåse, UAE 8/8 (8)</p>
<p>40.054.327.001</p>	<p>Forbindelseskabel med RJ45 stik, 3m</p>

## Højtalere

<p>40.006.102</p> 	<p>Indbygnings højtaler med indbygnings boks, 5 W/ 8 OHM, anodiseret aluminiums front (perforeret) som fæstnes med 4 skuer</p>
<p>40.006.106</p> 	<p>Højtaler for direkte montering, 5W/ 8 Ohm, anodiseret aluminiums front (perforeret).</p>
<p>40.006.110</p> 	<p>Indbygnings loft højtaler, 6W/ 20 Ohm, med monterings Ø 92mm og perforeret front (hvid /sort)</p>
<p>40.006.111</p> 	<p>Væg/loft højtaler med monteringsbøjle, 10W /8 Ohm, PVC kabinet, perforeret front, (hvid).</p>
<p>40.006.112</p> 	<p>Højtaler for direkte montering, 6W/20 Ohm, plastik hus, perforeret front (hvid).</p>
<p>40.006.113</p> 	<p>Hornhøjtaler for direkte montering, 6W/20 Ohm, IP 55 (for udendørs brug). Ø 132mm</p>
<p>40.006.114</p> 	<p>Hornhøjtaler for indbygning, 6W/20 Ohm, IP 55 (for udendørs brug). D 94mm H 121mm B 121mm</p>

## Udvalg af mikrofoner & ekstraudstyr:

<p>40.005.017.005</p> 	<p>Omdirektional electret mikrofon kapslet i rustfri stål, Ø 8x5,5 mm, vandal sikret.</p>
<p>40.005.20</p> 	<p>Klimaskærm, når monteret udendørs, for omdirektional electret mikrofon i rustfri stål til forfra montering Ø 49mm</p>
<p>40.005.020.008</p> 	<p>Direktional electret mikrofon kapslet i rustfri stål; Ø 17 x 36 mm, monteret skråstillet i rustfri stål blok 30x30mm, vandal sikret, M10x1 fingevind og monterings klods</p>
<p>40.054.491</p> 	<p>Omdirektional electret mikrofon kapslet i rustfri stål, Ø 80mm med IP 69 opkaldstryk og LED for drift indikering, alt i vandal sikret udførsel. Ø 80mm for forfra montering planforsænket</p>
<p>40.005.115</p> 	<p>Omdirektional electret mikrofon kapslet i rustfri stålplade 25 x 50mm m/gevindtappe eller huller for forfra montering planforsænket med gevindstag eller undersænkede skruehuller for forfra montering.</p>
<p>40.054.314</p>	<p>Telefonrør interface for public side (printkort)</p>
<p>40.054.423</p> 	<p>Telefonrør for public side</p> <p>Benyttes hvis gæsten ønsker fortrolig samtale med receptionisten.</p>
<p>40.054.316</p>	<p>Ekstra public side position 2 (printkort)</p>
<p>40.054.317</p>	<p>Ekstra public side positions 2 + 3 (printkort)</p>
<p>40.054.318</p>	<p>Ekstra public side positions 2 + 3 + 4 (printkort)</p>
<p>40.054.319</p>	<p>Gong (printkort)</p>
<p>40.054.320</p>	<p>Opkaldstryk for public side, vandal sikret.</p>
<p>40.054.322</p>	<p>Ekstra 2. service position (printkort)</p>

## Ekstraudstyr:

40.054.313	↑ ↓	Headset interface for service side (printkort)
40.030.043	↑ ↓	 <p>Jabra Pro 9450 Headset komplet</p>
40.030.047		 <p>Nakkebøjle for Headset</p>
40.030.048		 <p>Ørehænger</p>
40.030.051		 <p>Ekstra eller nyt headset Uden station/lader</p>
40.030.046		 <p>Ladestation for 5 ekstra headset</p>
40.030.011		 <p>Kablet headset Monaural</p>
40.030.007		 <p>Kablet headset BINAURAL</p>