

















## TD-H Produktoversigt

### TD-H telefoner for 2-25 apparater

 TD-6H	Telefon for max 7 apparater
 TD-12H	Telefon for max 13 apparater
 TD-24H	Telefon for max 25 apparater
 PS12M	Strømforsyning 12 volt 1,5 A DC

## Ekstraudstyr for system TD-H

 TDW-6	Koblingsboks med rosetsnor for TD-6H
 TDW-12	Koblingsboks med rosetsnor for TD-12H
 TDW-24	Koblingsboks med rosetsnor for TD-24H
 PD-1	Adapter for søgning og musik
 RY-AC	Relæ for dørrelæ og ekstra opkaldstone
 RY-SP	Relæ for afbrydelse af højttaler/foldehorn hvis monteret tæt på opkalds station
 DE-UR	Adapter for dørenhed
 IE-JA	Dørenhed for indbygning (rustfri stål)
 IE-DA	Dørenhed for udvendig montering (brun plast) (opkaldstast er ikke rund men firkantet!)
 AC-225	Foldehorn med kondensator  <b>TEKNISKE DATA:</b> effekt: 30W <sub>MAX</sub> /8Ω Frekvensområde: 350-8,000Hz Dimensioner: 200x140x235mm vægt: 1,4 kg.